



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO

# LAMA SILENCIOSA DE ACERO MODELO OR-SIL100

OR-SIL100



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO

# FICHA TÉCNICA OR-SIL100



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Superficie Cobertura total cerrada

Surface total enclosed coverage / Superficie Couverture totale fermée 115 mm

### Espesor nominal

Nominal thickness / Épaisseur nominale 14,5 mm

### Peso aproximado m<sup>2</sup>

Approx. weight m<sup>2</sup> / Poids approx. m<sup>2</sup> 11.2 kg

### Ancho máximo aconsejado

Maximum recommended width / Largeur maximum recommandée 4000 mm

### Alto máximo aconsejado

maximum recommended height / élevé maximum recommandé 4500 mm

### Diámetro enrollamiento mínimo

Minimum winding diameter / Diamètre minimum d'enroulement Ø 133 mm



Garantía  
3 años



Marcado CE  
DIN EN13241-1



Clase II




Acero



Desbloqueo  
de emergencia



Fabricado  
a media



Accionamiento  
por motor



Fotocélula



Banda  
resistiva



Mando a  
distancia

## NORMAS DE PRODUCTO

PRODUCT STANDARDS / NORMES DE PRODUIT

UNE-EN 13241-1:2004.

Puertas industriales, comerciales, garage y portones.

Industrial, commercial doors, garage and gates.

Portes industrielles, commerciales, garage et portails.

2006/95/CE · 98/37/EEC · 2004/108/CE ·

EN 60335-1/A2; A5; A6 · 2002/95/CE · 2002/96/CE

## RESISTENCIA AL VIENTO

WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

UNE EN 12444:2001 - CLASE 2

(Resistencia al viento para persianas enrollables)

(Eye resistance for roller blinds)

(Résistance à l'affichage pour stores roulants)

## SISTEMA DE APERTURA

OPENING SYSTEM / SYSTÈME D'OUVERTURE

Hombre presente / Dead men / Homme présent

Automática / Automatic / Automatique

## SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN

MOTORISATION SYSTEMS / SYSTÈMES DE MOTORISATION

**ES** · M. Centro de eje: permite desbloquear el motor y subir la puerta con la mano.

\* Eje de muelles completo con poleas y bandas de protección para evitar ralladuras en la puerta.

· M. Lateral: para puertas industriales y/o mayor frecuencia de uso.

**EN** · M. Centre of axis: allows you to unlock the motor and raise the door with your hand.

\* Spring shaft complete with pulleys and protection strips to avoid scratches on the door.

· M. Side: for industrial and/or higher frequency of use.

**FR** · M. Centre d'axe: permet de déverrouiller le moteur et de monter la porte à la main.

\* Essieu à ressort complet avec poulies et bandes de protection pour éviter les rayures sur la porte.

· M. Latéral: pour portes industrielles et/ou une fréquence d'utilisation plus élevée.

# COMPATIBILIDAD CON GUÍAS

GUIDES CHANNELS COMPATIBILITY / COULISSE DES GUIDES

### GUIA SIMPLE 1

| A x B x E | KG/ML |
|-----------|-------|
| 45X20X1,5 | 1,23  |

### GUIA SIMPLE 2

| A x B x E | KG/ML |
|-----------|-------|
| 45X25X1,5 | 1,29  |

### GUIA SIMPLE 3

| A x B x E | KG/ML |
|-----------|-------|
| 60X25X1,5 | 1,70  |

### ALOJA-GUÍAS

## DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO

TOTAL DIAMETER ACCORDING TO THE ROLLING SHAFT / DIAMÈTRE TOTAL SELON L'ARBRE D'ENROULEMENT / DIAMETRO TOTALE SECONDO L'ASSE DI AVVOLGIMENTO

| ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR / ALTEZZA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EJE/SHAFT/<br>AXE/ASSE              | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 220                                 | 275 | 280 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| 240                                 | -   | 305 | 305 | 315 | 315 | 350 | 330 | 330 | 340 | 345 | 345 | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 385 | 385 | 390 | 395 | 410 | 415 |

## SELECCIÓN DE EJE

AXIS SELECTION / SÉLECTION DE L'ARBRE / SELEZIONE DELL'ASSE

| MOTOR CENTRO EJE CENTRAL SHAFT MOTOR /<br>MOTEUR CENTRE D'ARBRE / MOTORE CENTRALE SULL'ASSE |                                           |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| EJE / SHAFT /<br>ARBRE / ASSE                                                               | ANCHO / WIDTH /<br>LARGEUR /<br>LARGHEZZA | POLEA / PULLEY /<br>POULIE /<br>PULEGGIA |
| Red. 60 x 3                                                                                 | 1 - 4000                                  | 220                                      |
| Red. 76 x 3                                                                                 | 4000 - 5500                               | 240                                      |
| Red. 101 x 4                                                                                | 5500 - 7500                               | 280                                      |

## OPCIONES DE TEXTURAS Y ACABADOS

TEXTURE AND FINISH OPTIONS / OPTIONS DES TEXTURES ET FINITIONS



Lacados RAL  
Lacquered RAL / Laqués RAL



\* Consultar otras posibilidades de acabado  
Please consult other finishing possibilities / Consulter d'autres possibilités de finition