

STRADIVARIUS



OR-100




PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO

FICHA TÉCNICA

OR-100



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie Cobertura total cerrada Surface total enclosed coverage / Superficie Couverture totale fermée	100 mm
Espesor nominal Nominal thickness / Épaisseur nominale	15,4 mm
Peso aproximado m² Approx. weight m ² / Poids approx. m ²	10 kg
Ancho máximo aconsejado Maximum recommended width / Largeur maximum recommandée	4000 mm
Alto máximo aconsejado Maximum recommended height / Élevé maximum recommandé	4500 mm
Diámetro enrollamiento mínimo Minimum winding diameter / Diamètre minimum d'enroulement	Ø 133 mm



Garantía
3 años



Marcado CE
DIN EN13241-1



Clase II



Aluminio



Desbloqueo
de emergencia



Fabricado
a media



Accionamiento
por motor



Fotocélula



Banda
resistiva



Mando a
distancia

NORMAS DE PRODUCTO

PRODUCT STANDARDS / NORMES DE PRODUIT

UNE-EN 13241-1:2004.

Puertas industriales, comerciales, garaje y portones.

Industrial, commercial doors, garage and gates.

Portes industrielles, commerciales, garage et portails.

2006/95/CE · 98/37/EEC · 2004/108/CE ·

EN 60335-1/A2; A5; A6 · 2002/95/CE · 2002/96/CE

RESISTENCIA AL VIENTO

WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

UNE EN 12444:2001 - CLASE 2

(Resistencia al viento para persianas enrollables)

(Eye resistance for roller blinds)

(Résistance à l'affichage pour stores roulants)

SISTEMA DE APERTURA

OPENING SYSTEM / SYSTÈME D'OUVERTURE

Hombre presente / Dead men / Homme présent

Automática / Automatic / Automatique

SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN

MOTORISATION SYSTEMS / SYSTÈMES DE MOTORISATION

- ES** · M. Centro de eje: permite desbloquear el motor y subir la puerta con la mano.
- * Eje de muelles completo con poleas y bandas de protección para evitar ralladuras en la puerta.
- M. Lateral: para puertas industriales y/o mayor frecuencia de uso.

- EN** · M. Centre of axis: allows you to unlock the motor and raise the door with your hand.

* Spring shaft complete with pulleys and protection strips to avoid scratches on the door.

- M. Side: for industrial and/or higher frequency of use.

- FR** · M. Centre d'axe: permet de déverrouiller le moteur et de monter la porte à la main.

* Essieu à ressort complet avec poulies et bandes de protection pour éviter les rayures sur la porte.

- M. Latéral: pour portes industrielles et/ou une fréquence d'utilisation plus élevée.

OPCIONES DE LAMA

SLATS OPTIONS / OPTIONS DE LAME



MICROPERFORADA

Micro Perforated / Micro-perforée



Diámetro troquel $\varnothing$ 3 mm
Área de ventilación 0,25 m²
Visibilidad 68%



TROQUEL 240

Die-cut 240 / Découpée 240



Dim. troquel 240 x 70 mm
Radio | Pared R: 10 mm | P: 30 mm
Área de ventilación 0,52 m²

* Posibilidad con metacrilato
Option with methacrylate / Possibilité avec méthacrylate



TROQUEL 510

Die-cut 510 / Découpée 510




Dim. troquel 510 x 70 mm
Radio | Pared R: 10 mm | P: 30 mm
Área de ventilación 0,55 m²

* Posibilidad con metacrilato
Option with methacrylate / Possibilité avec méthacrylate


COMPATIBILIDAD CON GUÍAS

GUIDES CHANNELS COMPATIBILITY / COULISSE DES GUIDES


GUIA SIMPLE



ALOJA-GUÍAS




DOBLE ALOJA-GUÍAS



* Guía con mano cuando va con cajón

GUIA OR-65



* Guía con mano cuando va con cajón

DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO

TOTAL DIAMETER ACCORDING TO THE ROLLING SHAFT / DIAMÈTRE TOTAL SELON L'ARBRE D'ENROULEMENT

ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR / ALTEZZA

EJE/SHAFT/ AXE/ASSE	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
220	275	280	295	300	305	310	315	320	325	330	340	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400
240	-	305	305	315	315	320	330	330	340	345	345	365	370	375	380	380	385	385	390	395	410	415

SELECCIÓN DE EJE

AXIS SELECTION / SÉLECTION DE L'ARBRE / SELEZIONE DELL'ASSE

MOTOR CENTRO EJE CENTRAL SHAFT MOTOR / MOTEUR CENTRE D'ARBRE / MOTORE CENTRALE SULL'ASSE

EJE / SHAFT / ARBRE / ASSE	ANCHO / WIDTH / LARGUEUR / LARGHEZZA	PESO / WEIGHT / POIDS / POIDS	POLEA / PULLEY / POULIE / PULEGGIA
Red. 60 x 3	1 - 4.800	250 Kg	220
Red. 76 x 3	4.800 - 6.500	330 Kg	240
Red. 101 x 4	6.500 - 7.500	400 Kg	280

OPCIONES DE TEXTURAS Y ACABADOS

TEXTURE AND FINISH OPTIONS / OPTIONS DES TEXTURES ET FINITIONS



Lacados RAL

Lacquered RAL / Laqués RAL



Lacados MADERA

Lacquered wood / Laqués BOIS



Anodizados

Anodized / Anodisé

* Sistemas de calidad QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.

Quality systems QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANO / Systèmes de qualité QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.

* Alta calidad en el acabado en madera y anodizados.

High quality wood finish and anodized / Haute qualité dans la finition en bois et anodisé.

TEXTURAS / TEXTURE / TEXTURE



Liso brillo
Glossy smooth /
Brillant lisse




Mate
Mat / Mat



Texturado
Texture / Texturé

PUERTA ENROLLABLE CON EJE DE MUELLES, ALOJAGUIAS Y CAJÓN

ROLLER DOOR WITH SPRING- LOADED SHAFT, OUSING GUIDE AND BOX / RIDEAU ROULANT AVEC ARBRE À RESSORTS, LOGEMENT DES COULISSES ET CAISSON / AVVOLGIBILE CON ASSE A MOLLE, ALLOGGI GUIDE E CASSONETTO



Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dati tecnici

1	Tejido / Fabric / Tissu / Tessuto
2	Tapón / Plug / Bouchon / Tappo
3	Guía OR-65 / OR-65 Guide / Guide OR-65 / Guida OR-65
4	Alojaguías / Guide Housing/ Logement de guide/ Alloggiaguide
5	Tope / Stopper/ Butée/ Fermo
6	Cerradura / Lock/ Serrure / Serratura
7	Tirante de polea / Pulley Rod/ Tendeur de poulie / Tirante della puleggia
8	Soporte de eje / Shaft Support / Support d'axe / Supporto dell'asse
9	Testero / End Plate/ Plaque de bout / Testata
10	Banda de polea / Pulley Belt / Courroie de poulie / Cinghia della puleggia
11	Tubo del eje o Rulo / Shaft Tube / Tube d'axe ou rouleau/ Tubo dell'asse
12	Motor centro eje / Center Shaft Motor / Moteur axe central / Motore centrale sull'asse
13	Polea / Pulley / Poulie / Puleggia
14	Cajón extrubox / Extrubox Box / Caisson Extrubox / Cassonetto Extrubox



Carretera Utrera-Carmona, 21 - 41710 Utrera (Sevilla).

955 12 46 51 - 621 01 27 63

www.puertasyautomatismosoro.com



@pya_oro



Puertas y Automatismos ORO