

OR-AC120




PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO

FICHA TÉCNICA

OR-AC120



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAMA CIEGA

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie Cobertura total cerrada

Surface total enclosed coverage / Superficie Couverture totale fermée

109 mm

Espesor nominal

Nominal thickness / Épaisseur nominale

14 mm

Peso aprox m²

Approx. weight m² / Poids approx. m²

11,88 kg

Ancho máximo aconsejado

Maximum recommended width / Largeur maximum recommandée

6500 mm

Alto máximo aconsejado

maximum recommended height / élevé maximum recommandé

5500 mm

Diámetro enrollamiento mínimo

Minimum winding diameter / Diamètre minimum d'enroulement

Ø 133 mm



Garantía
3 años



Marcado CE
DIN EN13241-1



Clase II




Acero



Desbloqueo
de emergencia



Fabricado
a media



Accionamiento
por motor



Fotocélula



Banda
resistiva



Mando a
distancia

NORMAS DE PRODUCTO

PRODUCT STANDARDS / NORMES DE PRODUIT

UNE-EN 13241-1:2004.

Puertas industriales, comerciales, garaje y portones.

Industrial, commercial doors, garage and gates.

Portes industrielles, commerciales, garage et portails.

2006/95/CE · 98/37/EEC · 2004/108/CE ·

EN 60335-1/A2; A5; A6 · 2002/95/CE · 2002/96/CE

RESISTENCIA AL VIENTO

WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

UNE EN 12444:2001 - CLASE 2

(Resistencia al viento para persianas enrollables)

(Eye resistance for roller blinds)

(Résistance à l'affichage pour stores roulants)

SISTEMA DE APERTURA

OPENING SYSTEM / SYSTÈME D'OUVERTURE

Hombre presente / Dead men / Homme présent

Automática / Automatic / Automatique

SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN

MOTORISATION SYSTEMS / SYSTÈMES DE MOTORISATION

ES · M. Centro de eje: permite desbloquear el motor y subir la puerta con la mano.

* Eje de muelles completo con poleas y bandas de protección para evitar ralladuras en la puerta.

· M. Lateral: para puertas industriales y/o mayor frecuencia de uso.

EN · M. Centre of axis: allows you to unlock the motor and raise the door with your hand.

* Spring shaft complete with pulleys and protection strips to avoid scratches on the door.

· M. Side: for industrial and/or higher frequency of use.

FR · M. Centre d'axe: permet de déverrouiller le moteur et de monter la porte à la main.

* Essieu à ressort complet avec poulies et bandes de protection pour éviter les rayures sur la porte.

· M. Latéral: pour portes industrielles et/ou une fréquence d'utilisation plus élevée.

TIPOS DE LAMAS

TYPES OF SLATS / TYPES DE LAMES

LAMA CIEGA
11,88 kg/m²

LAMA MICROPERFORADA
9,36 kg/m²

LAMA TROQUELADA
9 kg/m²


COMPATIBILIDAD CON GUÍAS

GUIDES CHANNELS COMPATIBILITY / COULISSE DES GUIDES




DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO

TOTAL DIAMETER ACCORDING TO THE ROLLING SHAFT / DIAMÈTRE TOTAL SELON L'ABRE D'ENROULEMENT / DIAMETRO TOTALE SECONDO L'ASSE DI AVVOLGIMENTO



PUERTA ENROLLABLE CON EJE DE FLEJES, GUÍA Y CAJÓN



Nº	DESCRIPCIÓN
1	Tejido
2	Guías tubulares
3	Terminal
4	Cerradura
5	Testero
6	Polea
7	Tubo del eje
8	Motor centro eje
9	Cajón de acero
10	Cuadro de maniobras



Carretera Utrera-Carmona, 21 - 41710 Utrera (Sevilla)

955 12 46 51 - 621 01 27 63

www.puertasyautomatismosoro.com



@pya_oro



Puertas y Automatismos ORO