

nt



OR-118




PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO

FICHA TÉCNICA

OR-118



PUERTAS Y AUTOMATISMOS ORO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie Cobertura total cerrada

Surface total enclosed coverage / Superficie Couverture totale fermée 100 mm

Espesor nominal

Nominal thickness / Épaisseur nominale 15,2 mm

Peso aproximado m²

Approx. weight m² / Poids approx. m² 8,7 kg

Ancho máximo aconsejado

Maximum recommended width / Largeur maximum recommandée 4300 mm

Alto máximo aconsejado

maximum recommended height / élevé maximum recommandé 4000 mm

Diámetro enrollamiento mínimo

Minimum winding diameter / Diamètre minimum d'enroulement Ø 130 mm



Garantía
3 años



Marcado CE
DIN EN13241-1



Clase II



Aluminio



Desbloqueo
de emergencia



Fabricado
a media



Accionamiento
por motor



Fotocélula



Banda
resistiva



Mando a
distancia

NORMAS DE PRODUCTO

PRODUCT STANDARDS / NORMES DE PRODUIT

UNE-EN 13241-1:2004.

Puertas industriales, comerciales, garaje y portones.

Industrial, commercial doors, garage and gates.

Portes industrielles, commerciales, garage et portails.

2006/95/CE · 98/37/EEC · 2004/108/CE ·

EN 60335-1/A2; A5; A6 · 2002/95/CE · 2002/96/CE

RESISTENCIA AL VIENTO

WIND RESISTANCE / RÉSISTANCE AU VENT

UNE EN 12444:2001 - CLASE 2

(Resistencia al viento para persianas enrollables)

(Eye resistance for roller blinds)

(Résistance à l'affichage pour stores roulants)

SISTEMA DE APERTURA

OPENING SYSTEM / SYSTÈME D'OUVERTURE

Hombre presente / Dead men / Homme présent

Automática / Automatic / Automatique

SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN

MOTORISATION SYSTEMS / SYSTÈMES DE MOTORISATION

ES · M. Centro de eje: permite desbloquear el motor y subir la puerta con la mano.

* Eje de muelles completo con poleas y bandas de protección para evitar ralladuras en la puerta.

· M. Lateral: para puertas industriales y/o mayor frecuencia de uso.

EN · M. Centre of axis: allows you to unlock the motor and raise the door with your hand.

* Spring shaft complete with pulleys and protection strips to avoid scratches on the door.

· M. Side: for industrial and/or higher frequency of use.


FR · M. Centre d'axe: permet de déverrouiller le moteur et de monter la porte à la main.

* Essieu à ressort complet avec poulies et bandes de protection pour éviter les rayures sur la porte.

· M. Latéral: pour portes industrielles et/ou une fréquence d'utilisation plus élevée.

COMPATIBILIDAD CON GUÍAS

GUIDES CHANNELS COMPATIBILITY / COULISSE DES GUIDES



DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO

TOTAL DIAMETER ACCORDING TO THE ROLLING SHAFT / DIAMÈTRE TOTAL SELON L'ABRE D'ENROULEMENT / DIAMETRO TOTALE SECONDO L'ASSE DI AVVOLGIMENTO

	ALTURA / HEIGHT / HAUTEUR / ALTEZZA															
EJE/SHAFT/ AXE/ASSE	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
220	280	295	300	305	310	315	320	325	330	340	350	355	360	365	370	375
240	294	294	296	310	310	324	324	331	345	349	349	352	352	370	370	370

SELECCIÓN DE EJE

AXIS SELECTION / SÉLECTION DE L'ARBRE / SELEZIONE DELL'ASSE

MOTOR CENTRO EJE CENTRAL SHAFT MOTOR / MOTEUR CENTRE D'ARBRE / MOTORE CENTRALE SULL'ASSE			
EJE / SHAFT / ARBRE / ASSE	ANCHO / WIDTH / LARGEUR / LARGHEZZA	PESO / WEIGHT / POIDS / POIDS	POLEA / PULLEY / POULIE / PULEGGIA
Red. 60 x 3	1 - 4.800	250 Kg	220
Red. 76 x 3	4.800 - 6.500	330 Kg	240
Red. 101 x 4	6.500 - 7.500	400 Kg	280

OPCIONES DE TEXTURAS Y ACABADOS

TEXTURE AND FINISH OPTIONS / OPTIONS DES TEXTURES ET FINITIONS



Lacados RAL
Lacquered RAL / Laqués RAL



Lacados MADERA
Lacquered wood / Laqués BOIS



Anodizados
Anodized / Anodisé

* Sistemas de calidad QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.
Quality systems QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD. / Systèmes de qualité QUALICOAT / SEASIDE, QUALIDECO, QUALANOD.

* Alta calidad en el acabado en madera y anodizados.
High quality wood finish and anodized / Haute qualité dans la finition en bois et anodisé.

TEXTURAS / TEXTURE / TEXTURE



Liso brillo
Glossy smooth /
Brillant lisse




Mate
Mat / Mat



Texturado
Texture / Texturé

PUERTA ENROLLABLE CON EJE DE MUELLES, ALOJAGUIAS Y CAJÓN

ROLLER DOOR WITH SPRING- LOADED SHAFT, OUSING GUIDE AMD BOX / RIDEAU ROULANT AVEC ARBRE À RESSORTS, LOGEMENT DES COULISSES ET CAISSON / AVVOLGIBILE CON ASSE A MOLLE, ALLOGGI GUIDE E CASSONETTO



Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dati tecnici

1	Tejido / Fabric / Tissu / Tessuto
2	Tapón / Plug / Bouchon / Tappo
3	Guía OR-65 / OR-65 Guide / Guide OR-65 / Guida OR-65
4	Alojaguías / Guide Housing/ Logement de guide/ Alloggiaguide
5	Tope / Stopper/ Butée/ Fermo
6	Cerradura / Lock/ Serrure / Serratura
7	Tirante de polea / Pulley Rod/ Tendeur de poulie / Tirante della puleggia
8	Soporte de eje / Shaft Support / Support d'axe / Supporto dell'asse
9	Testero / End Plate/ Plaque de bout / Testata
10	Banda de polea / Pulley Belt / Courroie de poulie / Cinghia della puleggia
11	Tubo del eje o Rulo / Shaft Tube / Tube d'axe ou rouleau/ Tubo dell'asse
12	Motor centro eje / Center Shaft Motor / Moteur axe central / Motore centrale sull'asse
13	Polea / Pulley / Poulie / Puleggia
14	Cajón extrubox / Extrubox Box / Caisson Extrubox / Cassonetto Extrubox



Carretera Utrera-Carmona, 21 - 41710 Utrera (Sevilla)

955 12 46 51 - 621 01 27 63

www.puertasautomatismosoro.com



@pya_oro



[Puertas.y.Automatismos.ORO](https://www.facebook.com/Puertas.y.Automatismos.ORO)